

Teknik Şartname
Pasif elektronik component Seti(1 paket)

- 1- 10 adet, uçları çakılı, en az 7 metre uzunluğunda ve minimum cat6 standardında ethernet kablosu
- 2- 5 adet 2.7 Volt DC gerilime kadar çalışan 360 Farad kapasiteli süper kondansatör. 35x61 mm ebatlarında olmalı
- 3- 1 paket, 1.4 Watt gücünde, 1 Ohm-1000 Ohm arasında farklı değerlerde direnç içeren, karbon direnç paketi (5000 adet)
- 4- 1 adet 500 gramlık 0.75 mm Kurşunlu lehim teli
- 5- 1 adet 250 gramlık lehim pastası. Pirinç ve Nikel gibi metallerde de kullanılabilir ve aşındırıcı etkisinin olmaması gerekmektedir.
- 6- 2 adet 5gr Galyum bazlı Sıvı termal macun. -50 C derece ile +200 C derece arasında çalışmaya uygun, yoğunluğu 6.29g/cm³ ve viskozitesi 0.0021Pa.s olmalı. Paket içeriğinde plastik ve metal uygulama aparatları ile temizlik pedleri ve pamuklu çubuklar olmalı
- 7- 1 litre %99.9 saflıkta izopropil alkol
- 8- 10 adet büyük boy krokodil kablo
- 9- Her bir ürün, daha önce kullanılmamış, açılmamış orijinal paketinde ve sıfır ("0") ürün olmalıdır.
- 10- Paketin elden teslim edilmesi gerekmekte olup, teslim alınıp kontrol sağlandıktan sonra fatura kesilecektir.